

ruby 55 / 55t



Rendement théorique : 1925 / 2200 m²/h

Il s'agit d'une autolaveuse à batteries, avec groupe de lavage à deux brosses contrarotatives et largeur de travail de 55 cm.



DONNÉES TECHNIQUES



Machines accompagnantes avec ou sans traction



Type d'alimentation 24V/110Ah



Largeur de nettoyage 550mm



Pression sur brosses réglable max.24,5kg



Rendement horaire théorique 2-4h



Réservoirs solution / récupération 40/45 l



Brosses disque 2x285mm



Vitesse des brosses 280tours/min

- Largeur suceur :	770 mm
- Moteur de la brosse:	420 Watt
- Type d'avancement:	55: semi-automatique 55t: automatique
- Pente surmontable:	2%
- Moteur d'aspiration:	570 Watt
- Dépression à l'aspiration:	120 mbar
- Dimensions autolaveuse:	L: 1140 mm W: 586 mm H: 1053 mm
- Poids de la machine:	55: 74 kg 55t: 84 kg
- Moteur de traction 55t:	120 Watt
- Vitesse d'avancement 55t:	4 km/h
- Logement batteries:	L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm
- Classe:	III
- Degré de protection:	IP 23
- Niveau de bruit:	55: 66.2 dB (A) 55t: 67.6 dB (A)

Il s'agit d'une autolaveuse à batteries, avec groupe de lavage à deux brosses contrarotatives et largeur de travail de 55 cm. Ces deux modèles se différencient pour la présence ou non du système de traction électrique. L'intensité de la pression appliquée sur les brosses peut être réglée par l'opérateur en fonction des sols à laver. Sur la version sans traction, il est possible de régler l'inclinaison des brosses de manière à faciliter la traction de la part de l'opérateur. Ruby est simple à utiliser et garantit une excellente qualité de nettoyage grâce à sa structure solide, à sa facilité d'entretien et à la simplicité des commandes.