

jade 55c / 55ct



Produttività teorica: 2475 m²/h

È la versione con gruppo lavante caratterizzato da due spazzole cilindriche omorotanti che oltre a lavare sono anche elementi di trazione della macchina.



DATI TECNICI



Macchine con o senza trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 24V/180Ah



Larghezza pista lavaggio 530mm



Pressione su spazzole regolabile max.32kg



Resa oraria teorica 3-5h



Serbatoi soluzione / recupero 53/56l



Spazzole cilindriche 2x105mm



Velocità spazzole 900giri/min

- Larghezza tergilavaggio:	850 mm
- Motore spazzole:	550 Watt
- Tipo di avanzamento:	55c semiautomatico 55ct automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	400 Watt
- Depressione aspirazione:	120 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1280 mm W: 615 mm H: 1103 mm
- Peso macchina:	100/111 kg
- Motore trazione:	55ct 180 Watt
- Velocità avanzamento:	55ct 3,2-4,5 km/h
- Vano batterie:	L: 405 mm W: 390 mm H: 399 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	<70 dB (A)

È la versione con gruppo lavante caratterizzato da due spazzole cilindriche omorotanti che oltre a lavare sono anche elementi di trazione della macchina. Questa macchina è particolarmente indicata in tutte le situazioni di pulizia di mantenimento veloci e pavimentazioni con fughe larghe. La manutenzione delle spazzole è molto facile ed è il miglior compromesso fra un'ottima qualità ed un buon prezzo.