

# jade 55c / 55ct



**Rendement théorique : 2475 m<sup>2</sup>/h**

Cette version est dotée d'un groupe de lavage caractérisé par deux brosses de lavage cylindriques rotatives. Ces brosses font également fonction d'éléments de traction de la machine.



## DONNÉES TECHNIQUES



Machines accompagnantes avec ou sans traction



Type d'alimentation 24V/180Ah



Largeur de nettoyage 530mm



Pression sur brosses réglable max.32kg



Rendement horaire théorique 3-5h



Réservoirs solution / récupération 53/56l



Brosses cylindriques 2x105mm



Vitesse des brosses 900tours/min

- Largeur suceur :		850 mm
- Moteur de la brosse:		550 Watt
- Type d'avancement:	55c	semi-automatique
	55ct	automatique
- Pente surmontable:		10%
- Moteur d'aspiration:		400 Watt
- Dépression à l'aspiration:		120 mbar
- Dimensions autolaveuse:		L: 1280 mm W: 615 mm H: 1103 mm
- Poids de la machine:		100/111 kg
- Moteur de traction:	55ct	180 Watt
- Vitesse d'avancement:	55ct	3.2-4.5 km/h
- Logement batteries:		L: 405 mm W: 390 mm H: 399 mm
- Classe:		III
- Degré de protection:		IP 23
- Niveau de bruit:		<70 dB (A)

Cette version est dotée d'un groupe de lavage caractérisé par deux brosses de lavage cylindriques rotatives. Ces brosses font également fonction d'éléments de traction de la machine. Cette machine est particulièrement indiquée dans toutes les situations de nettoyage rapide et en présence de carrelages à joints larges. Avec un entretien des brosses très simple, cette autolaveuse représente le meilleur compromis entre une excellente qualité et un bon prix.