



**CORAL 65m II**

adiate<sup>®</sup>**k**

# Rendimiento

***CORAL*** 65m // lleva integrados los últimos avances tecnológicos que hemos desarrollado con el objetivo de hacer que **coral** sea aún más eficaz y fiable.



- Paquete de batería de 24 V y 240 Ah para una autonomía de hasta 4 h

- Capacidad del depósito de solución 100 l y del de recuperación 105 l.
- Sistema 3S o 3SD opcional

Nueva boquilla de secado «cámara baja»

Velocidad de desplazamiento de hasta 5 km/h.

- Bancada de cepillos con dos motorreductores independientes.
- Presión del cepillo variable hasta 60 kg.

## — **CORAL 65m //**

presenta las mejores innovaciones técnicas disponibles en este segmento de máquinas.

### Panel de control electrónico

La nueva interfaz hombre-máquina con pantalla digital permite una comunicación más sencilla e inmediata con todas las funciones de la máquina. Una moderna electrónica dota a la fregadora secadora de control de viraje en curva y la posibilidad de ajustar la velocidad máxima de trabajo en cinco niveles.



## Bancada de cepillos

El conjunto limpieza se compone de dos motorreductores independientes que permiten un gran rendimiento de limpieza y un menor ruido.



## Boquilla de secado y aspirador



Nueva e innovadora boquilla de secado denominada de «cámara baja», fruto de detallados estudios sobre la dinámica de los flujos de la solución sucia recogida. Este nuevo tipo de boquilla de secado, con forma de arco, genera una mejor depresión en el interior de la cámara de recogida. Así se logra un mejor rendimiento de secado mientras la

máquina está en movimiento y se reduce el goteo al final del trabajo. El nuevo aspirador mantiene las características de su predecesor, pero con menos ruido. Además, el control electrónico permite ajustar el modo **«Silence»** para reducir el ruido.

## Disponible en versión con baterías de litio

En casos de trabajo repetitivo a lo largo del mismo día, se recomienda encarecidamente la versión con baterías de litio

De hecho, a diferencia de las baterías convencionales, las baterías de litio se cargan completamente en pocas horas.

Además, su ciclo de vida es comparable al de la máquina.



# Ecogreen

## 3S/3SD + Ozone

**3S** Más control, menos despilfarros. Con el sistema **3S** puedes regular la cantidad de solución necesaria para el trabajo.

**3SD** Con el 3SD, el agua limpia y el detergente se gestionan por separado y de forma precisa.

**OZONE** Di adiós a los detergentes, con el **ozono** puedes desinfectar de forma segura y natural, sin contaminar ni usar envases de plástico que después tener que desechar.

## TELEMATICS

Coral 65m II puede equiparse con **TELEMATICS**.

SE TRATA DE UN SISTEMA que permite supervisar en tiempo real el funcionamiento de las máquinas a través de cualquier dispositivo electrónico.

El Calendario y la Geolocalización permiten monitorizar la máquina en las zonas y las franjas horarias previamente configuradas.

**TELEMATICS** no es un sistema antirrobo.



# Datos técnicos

<b>Productividad teórica:</b>	3500 m <sup>2</sup> /h
<b>Rendimiento horario teórico:</b>	3-4 h
<b>Anchura de trabajo:</b>	700 mm
<b>Ancho de la boquilla de secado:</b>	860 mm
<b>Motor de los cepillos:</b>	2x350 W
<b>Presión sobre los cepillos:</b>	máx. 60 kg
<b>Velocidad de los cepillos:</b>	160 rpm
<b>Diámetro de los cepillos:</b>	2x355 mm
<b>Motor de tracción:</b>	600 W
<b>Velocidad de avance:</b>	5 km/h
<b>Pendiente superable:</b>	10 %
<b>Motor de aspiración:</b>	580 W
<b>Depresión de aspiración:</b>	160 mbar
<b>Depósito de solución:</b>	100 l
<b>Depósito de recuperación:</b>	105 l
<b>Depósito de detergente (3SD):</b>	7 l
<b>Medidas de la máquina:</b>	L: 1513 mm W: 750 mm H: 1320 mm
<b>Peso máquina:</b>	230 kg
<b>Tipo de alimentación:</b>	24V / 240 Ah
<b>Alojamiento baterías:</b>	L: 520 mm W: 415 mm H: 385 mm
<b>Clase:</b>	III
<b>Grado de protección</b>	IP 23
	< 70 db (A)

**Ruido:**



[www.adiatek.com](http://www.adiatek.com)

#### **DOMICILIO SOCIAL**

Via Monte Pastello, 14  
San Giovanni Lupatoto  
37057 Verona - Italia  
Tel. +39 045 877 9086

#### **SEDE DE PRODUCCIÓN**

Via Saturno, 25  
Santa Maria di Zevio  
37059 Verona - Italia  
T. +39 045 606 6289