



Opzitmachine met tractie.



Autonomie
3 - 4.5 h



Batterijen
24 V / 240 Ah



Werkbreedte
850 mm



Tanks Proper/vuil water
100 / 105 l



Borsteldiameter
2 x 430 mm (14 inch)



Regelbare borsteldruk
max. 80 kg



Borstelsnelheid
160 tr/min



Theoretisch rendement

4250 m² /h

Compacte opzitmachine op 24V met twee contra-roterende borstels, twee reductie kasten en een werkbreedte van 85 cm.

Stoere rotomold polyethyleen tanks die jarenlang maximale prestaties en betrouwbaarheid garanderen. De capaciteit van de tank met properwater-detergent is van 100 l.

Batterijcompartiment dat de installatie van batterijen tot 240 Ah5 toelaat voor een autonomie van 4250 m²/h.

Breedte zuigmond	1070 mm
Borstelmotor	1100 Watt
Tractie	automatisch
Max. stijgingshoek	10%

Zuigmotor	580 Watt
Onderdruk	160 mbar

Afmetingen :

Lengte	1575mm
Hoogte	1320mm
Breedte (zonder zuigmond)	900mm

Machinegewicht (zonder batt.): 282 Kg

Tractiemotor : 500 Watt

Snelheid : 5 Km/h

Batterijcompartiment :

Lengte	415mm
Breedte	520mm
Hoogte	385mm

Klasse	III
Beveiligingsniveau	IP 23
Geluidsniveau	<70 Db (A)

Voor een vlotte bediening biedt deze schrobautomaat een automatische modus die alle noodzakelijke bewerkingen activeert zodra de machine is ingeschakeld. Een display toont alle instellingen zoals batterijniveau, werktijden en vooraf ingestelde borsteldruk.

Sterke punten:

- Een grote werkbreedte
- Grote autonomie water en batterij
- Digitale en ergonomische display
- Afvoer proper water
- Geincorporeerde lader standard bij de Coral 85 plus.

Optie : System 3sd (Elektronische regeling van het waterverbruik en het verbruik van chemische producten), Front werk licht, zwaailicht.



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische gegevens.

