

ruby 48e



Theoretische Leistung: 1700 m²/h

Version mit Netzstromversorgung und Bürstendeck mit einer Bürste, Arbeitsbreite 48,5cm.



TECHNISCHE DATEN



Nachlauf-
maschinen ohne
Antrieb



Spannung
230V, 50Hz



Scheuerbahn-
breite 485mm



Bürstenanpress-
druck 25kg



Theoretische
Laufzeit - - -



Frisch- / Brauch-
wassertank
45/45l



Scheibenbürste
1x485 mm



Bürstenge-
schwindigkeit
180U/min

- Saugfußbreite : 770 mm
- Bürstenmotor: 750 Watt
- Antriebssteuerung: halbautomatisch
- Möglicher Steigungsgrad: 2%
- Motor Absaugung: 400 Watt
- Saugleistung: 110 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine:
L: 1185 mm
W: 530 mm
H: 1053 mm
- Maschinengewicht: 70 kg
- Batteriefach:
L: 350 mm
W: 342 mm
H: 295 mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 23
- Schalldruckpegel: < 70 dB(A)

Version mit Netzstromversorgung und Bürstendeck mit einer Bürste, Arbeitsbreite 48,5 cm. Es ist möglich, die Bürstenneigung festzulegen, sodass der Bediener beim Vorschub unterstützt wird. Diese Version mit einer Bürste besitzt einen automatischen Klappverschluss für die Bürsten, der jeden Handgriff erübrigt, und ist die ideale Lösung für kleine Räume in Krankenhäusern oder Schulen und für alle Situationen, in denen eine häufige Desinfizierung der Bürsten nötig ist. Sie eignet sich vor allem dann, wenn in diesen Räumen keine Hindernisse vorhanden sind und das Netzkabel die normale Durchführung der Arbeiten nicht behindert. Die Modelle der Baureihe „ruby“ sind dank des schallisolierten Saugmotors mit Patent von Adiatek besonders lauffruhig.