



Machine accompagnée  
avec traction



Autonomie de travail  
3 à 5 h



Equipement batteries  
24 V / 210 Ah



Largeur de lavage  
685 mm / 785 mm



Réservoirs solution /  
récupération 75 / 85 l



Diamètre du disque  
2x355 mm / 2x406 mm



Pression de brosse  
réglable max. 50 kg



Vitesse de brosse  
160 tr/min



### Rendement théorique :

## 2740 m<sup>2</sup>/h

L'OPAL est une autolaveuse à conducteur accompagné, positionnée sur le segment des machines compactes à fort rendement. La capacité des réservoirs lui permet de évoluer dans des sites exigeants comme la distribution et l'industrie et ses dimensions lui confèrent une excellente maniabilité.

Un innovant système de gestion électronique des moteurs, permet de faire varier sur le tableau de bord, la vitesse maxi de traction et le niveau sonore de l'aspiration pour un meilleur confort de travail.

Côté ergonomie, un vérin d'assistance pour lever le réservoir de récupération facilite sa manipulation pour toutes opérations de maintenance. Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)

### Les points forts :

- Forte pression de brosses
- Haute autonomie de travail
- Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)
- Gestion électronique des moteurs au tableau de bord
- Traction avant/arrière

Largeur d'aspiration 66      860mm  
Largeur d'aspiration 80      1000 mm

Moteur de brosse                      700 watt  
Avancement                      automatique  
Pente max.                              10%  
Moteur d'aspiration              570 watt  
Dépression                              160 mbar  
Poids sans batt.                      153 kg - 158 kg

### Dimensions de la machine :

Longueur                      1490 mm - 1525 mm  
Hauteur                              1045 mm  
Largeur a/s suceur              760 mm - 855 mm  
Moteur de traction              300 Watt  
Vitesse                              0-4km/h

### Compartment batteries :

Longueur                              500 mm  
Largeur                                  385 mm  
Hauteur                                  290 mm  
Classe                                      III  
Niveau de protection              IP 23  
Niveau sonore                      <70Db (A)

