


sapphire 85s



Theoretische Leistung: 5200 m²/h

Version einer Scheuersaugmaschine, bestehend aus Bürstendeck mit zwei Walzenbürsten, die das Brauchwasser für eine effizientere Reinigung und Instandhaltung zu einem Sammelbehälter führen.



TECHNISCHE DATEN



Aufsitz-
maschinen mit
Antrieb



Spannung
36V/240Ah



Scheuerbahn-
breite 850mm



Verstellbarer
Bürstenanpress-
druck - - -



Theoretische
Batterielaufzeit
4-6h



Frisch- / Brauch-
wassertank
110/120l



Walzenbürsten
2x150mm



Bürstenge-
schwindigkeit
785U/min

- Saugfußbreite : 1070 mm
- Bürstenmotor: 2x650 Watt
- Antriebssteuerung: automatisch
- Möglicher Steigungsgrad: 10%
- Motor Absaugung: 570 Watt
- Saugleistung: 190 mbar
- Maße Scheuersaugmaschine:
 - L: 1660 mm
 - W: 920 mm
 - H: 1690 mm
 - mit Überrollbügel
 - ohne Überrollbügel H: 1285 mm
- Maschinengewicht: 335 kg
- Antriebsmotor: 600 Watt
- Vorschubgeschwindigkeit: 6.1 km/h
- Batteriefach:
 - L: 840 mm
 - W: 380 mm
 - H: 395 mm
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP 23
- Schalldruckpegel <70 dB (A)

Version einer Scheuersaugmaschine, bestehend aus Bürstendeck mit zwei Walzenbürsten, die das Brauchwasser zu einem Sammelbehälter führen, sodass eine raschere Reinigung und Instandhaltung gewährleistet ist. Das Bürstendeck mit System „Brushdry“ verhindert Druckabfälle im Absaugsystem, die die Trocknung beeinträchtigen können, und sorgt dafür, dass nach dem Abschluss der Arbeit kein Wasser aus der Maschine tropft. Diese Lösung eignet sich besonders für Situationen, in denen eine rasche Normalreinigung erfordert wird, aber auch Böden mit breiten Fugen.