



Rendement théorique: 5200 m²/h



DONNÉES TECHNIQUES



Machines autotractée autoportée



Type d'alimentation 36V/240Ah



Largeur de nettoyage. 850mm




Pression sur brosses réglable ---



Rendement horaire théorique 4-6h



Réservoirs solution / récupération 110/120l



Brosses cylindriques 2x150mm



Vitesse des brosses 785 tours/min

- Largeur suceur: 1070 mm
- Moteur de brosse: 2x650 W
- Traction: automatique
- Pente Maxi.: 10%
- Moteur d'aspiration: 570 W
- Dépression: 190 mbar
- Dimensions machine: L: 1660 mm
Larg. 920 mm
avec arceau H: 1690 mm
sans arceau H: 1285 mm
- Poids machine sans batterie: 335 Kg
- Moteur de traction: 600 W
- Vitesse max. 6,1 km/h
- Compartiment batterie: L: 840 mm
Larg.: 380 mm
H: 395 mm
- Classe: III
- Niveau de protection: IP 23
- Niveau de bruit: <70 db (A)

Version avec groupe de lavage et balayage à deux brosses cylindriques qui acheminent la saleté dans un bac à déchets de manière à accélérer les opérations de nettoyage.

L'embase est dotée d'un système « brushdry » permettant d'éviter toute chute de dépression dans le circuit d'aspiration, qui pourrait compromettre le séchage, et d'éviter tout égouttement à la fin du nettoyage.

Cette machine est particulièrement indiquée dans toutes les situations de nettoyage rapide et en présence de carrelages à joints larges.

