



Theoretisch rendement: 5200 m/h²



SPECIFICATIES



Opzit schrobmachine met tractie



Batterij 36V/240Ah



Werkbreedte 850mm



Regelbare borstedruk ---



Autonomie batterij 4-6h



Tanks proper/vuil water 110/120l



Borstels (cilindrische) 2x150mm



Borstelsnelheid 785 tours/min

- Breedte zuigmond: 1070 mm
- Borstel motor: 2x650 W
- Tractie: automatisch
- Max. stijgingshoek: 10%
- Zuigmotor: 570 W
- Onderdruk: 190 mbar
- Afmetingen machine: L: 1660 mm
B: 920 mm
met rolbar: H: 1690 mm
zonder rolbar: H: 1285 mm
- Gewicht machine zonder batterij: 335 Kg
- Tractiemotor: 600 W
- Snelheid: 6,1 km/h
- Batterijcompartiment: L: 840 mm
B: 380 mm
H: 395 mm
- Klasse: III
- Beveiligingsniveau: IP 23
- Geluidsniveau: <70 db (A)

Versie met 2 cilindrische borstels voor te schrobben en vegen. Het vuil komt in een tank om het reinigen te vergemakkelijken.

De basis is uitgerust met een systeem "brushdry" die vermijdt eventuele verlies bij de opzuigcircuit die een gevaar kan zijn bij het drogenproces en die het druppelen op het einde van de reiniging voorkomt.

Machine bijzonder geschikt voor de snelle reiniging en ook efficiënt bij de schoonmaak van vloeren met brede voegen.

