



Opzitmachine



Theoretische werktijd
5 - 7 h



Voeding
36 V / 500 Ah



Werkbreedte.
1000 mm



Proper- / vuilwatertank
235 / 250 l



Borsteldiameter
2 x 510 mm



Regelbare borsteldruk
max. 160 kg



Borstelsnelheid
162 tr./min



Theoretisch rendement



7000 m²/h

Breedte zuigmond	1.175 mm
Borstelmotor	2000 watt
Tractie	automatisch
Max. stijgingshoek	10%
Zuigmotor	2 x 570 watt
Onderdruk	190 mbar

Machine afmetingen :

Lengte	2.025 mm
Hoogte	1.685 mm
Breedte/zonder zuigmond	1.040 mm
Tractiemotor	1.200 Watt
Snelheid	7 km/h
Batterij compartiment	
lengte	665 mm
Breedte	640 mm
Hoogte	530 mm
Klasse	III
Veiligheidsgraad	IP 23

Opzit schrob-zuigautomaat met tractie, modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in gebruik. Zij beschikt over industriële eigenschappen. (Inhoud van de tanks, borsteldruk, snelheid). Zij is uitgerust met 3 niet markerende antislip wielen met grote diameter. Een parabolische zuigmond met een grote wendbaarheid garandeert een perfect droge vloer, zelfs in korte bochten (2 zuigmotoren). Een grote makkelijk bereikbare filter en een digitale uitlezing zorgen voor extra comfort. De tanks zijn uitgevoerd in ABS. Ergonomisch bedieningspaneel voor een optimale besturing van de machine. Een lange aflaatslang met een aflatstop voor het snel aflaten van het vuil water.



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

