



Opzitmachine



Theoretische werktijd
4 - 6 h



Voeding
36 V / 240 Ah



Werkbreedte.
850 mm



Proper- / vuilwatertank
110 / 120 l



Borsteldiameter
2 x 430 mm



Regelbare borsteldruk
max. 85 kg



Borstelsnelheid
162 tr/min



Theoretisch rendement

5200 m²/h

Breedte zuigmond	1.070 mm
Borstelmotor	1.125 watt
Tractie	automatisch
Max. stijgingshoek	10%
Zuigmotor	570 watt
Onderdruk	190 mbar

Machine afmetingen

Lengte	1.660 mm
Hoogte	1.690 mm
Breedte (zonder zuigmond)	900mm
Machine gewicht (zonder batt.)	313 Kg
Tractiemotor	600 Watt
Snelheid	6,1 km/h

Batterij compartiment

lengte	380 mm
Breedte	840 mm
Hoogte	395 mm

Klasse	III
Veiligheidsgraad	IP 23
Geluidsniveau	67,1 dB(A)

Opzit schrob-zuigautomaat met tractie, modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in gebruik en met industriële eigenschappen. (Inhoud van de tanks, borsteldruk, snelheid). Zij is uitgerust met 3 niet markerende antislip wielen met grote diameter. Een parabolische zuigmond met een grote wendbaarheid garandeert een perfect droge vloer, zelfs in korte bochten. Een grote makkelijk bereikbare filter en een digitale uitlezing zorgen voor extra comfort. De tanks zijn uitgevoerd in ABS. Ergonomisch bedieningspaneel voor een optimale besturing van de machine. Een lange afluatslang met een afluatsop voor het snel aflaten van het vuile water.



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

