



Theoretisch rendement: 6300 m²/h



SPECIFICATIES



Opzit machine met tractie.



Batterij 36 V / 320 Ah



Werkbreedte 900 mm



Borsteldruk regelbaar max. 140 kg



Autonomie batterij 3,5 - 4,5 h



Proper- en vuilwatertank 180 / 190 l



Borstels 2 x 460 mm



Borstelsnelheid 162 rpm

- Breedte zuigmond: 1175 mm
- Borstelmotor: 2x700 W
- Tractie: automatisch
- Max. stijgingshoek: 10%
- Zuimotor: 2x570 W
- Onderdruk: 190 mbar
- Afmetingen machine: L: 1962
met rollbar H: 1865
zonder rollbar H: 1613
B: 985
- Machinegewicht zonder batterij: 458 Kg
- Tractiemotor: 1200 W
- Snelheid: 7 km/h
- Batterijcompartiment: L: 540
H: 460
B: 620
- Klasse: III
- Beveiligingsniveau: IP X3
- Geluidsniveau: <70 db (A)

36V-motorvoeding, maakt het gebruik van krachtige en efficiënte motoren mogelijk.

- Motorwiel in AC, vergemakkelijkt het onderhoud en biedt onvergelijkbaar comfort, vooral bij een stijle oprit.
- Hoge borsteldruk over een werkbreedte van 900 mm.
- 2x 3-traps zuigmotoren - stille modus beschikbaar.
- Watercapaciteit 180 / 190 L.

Er is veel werk verricht op het gebied van ergonomie en comfort voor de gebruiker.

3 niveaus voor het instellen van de rijpositie.

- Zetel
- Stuurwiel
- Voetensteun

Vereenvoudigd onderhoud.

Plooibare rolbeugel voor eenvoudig transport.
 Grote controle opening op de properwatertank.
 Aflaatklep op de vuilwatertank.

Eco-systemen beschikbaar als optie:

- 3S = Controle van het waterverbruik.
- 3SD = Ingebouwde chemietank.
- O3 = Schoonmaken en desinfecteren zonder chemicaliën.

