

# baby 43



## Productividad teórica: 1500 m<sup>2</sup>/h

La gran capacidad de los depósitos, unida a la compacidad externa, permite tener una máquina que asocia una gran autonomía de trabajo a la posibilidad de trabajar en ambientes muy estrechos.



## DATOS TÉCNICOS



Máquinas sin tracción con operador acompañante



Tipo de alimentación  
24V/34Ah



Ancho de la pista de lavado  
430mm



Presión sobre los cepillos 35kg



Rendimiento horario teórico  
75min.



Depósitos de solución / recuperación  
23/23l



Cepillo disco  
1x430mm



Velocidad de los cepillos 150rpm

- Ancho de la boquilla de secado : 510 mm
- Motor de los cepillos: 450 Watt
- Tipo de avance: semiautomático
- Pendiente superable: 2%
- Motor de aspiración: 300 Watt
- Depresión de aspiración: 82 mbar
- Medidas de la máquina fregadora secadora:
  - L: 793 mm
  - W: 480 mm
  - H: 600 mm
- Peso máquina (con batería): 86.5 kg
- Alojamiento baterías:
  - L: 207 mm
  - W: 346 mm
  - H: 210 mm
- Clase: I
- Grado de protección: IP 23
- Ruido: <70 dB (A)

La gran capacidad de los depósitos, unida a la compacidad externa, permite tener una máquina que asocia una gran autonomía de trabajo a la posibilidad de trabajar en ambientes muy estrechos. El depósito de recuperación se puede vaciar con el correspondiente tubo de desagüe. El elemento distintivo es la boquilla de secado. En efecto, está dotado de un sistema que permite la rotación completa de la boquilla de secado hacia la derecha y la izquierda, asegurando el secado aun durante la marcha atrás. El manillar es de altura regulable y se puede plegar completamente sobre los depósitos para facilitar el transporte. En esta posición se facilita también cualquier trabajo de mantenimiento en el cepillo y en la boquilla de secado.