



Naloop machine met tractie



Autonomie  
2h -4h



Batterijen  
24 V/118A/5h



Werkbreedte  
550 mm



Tanks  
Proper/vuil water  
40 / 45 l



Borsteldiameter  
2x285mm – 11 inch



Borsteldruk  
regelbaar max. 24.5 kg



Borstelsnelheid  
280 tr/min



Theoretische rendement:

## 2200 m<sup>2</sup>/h

Naloop schrob-zuigautomaat met tractie, modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in gebruik. Zij is uitgerust met niet markerende antislip wielen met grote diameter (175mm). Een parabolische zuigmond met een grote wendbaarheid garandeert een perfect droge vloer, zelfs in korte bochten. Een grote makkelijk bereikbare filter en een digitale uitlezing zorgen voor extra comfort. De tanks zijn uitgevoerd in ABS. De vuilwatertank is afneembaar zonder gebruik van gereedschap. Ergonomische handvatten en bedieningspaneel zorgen voor een optimale besturing van de machine. Een lange afluatslang met een afluatstop voor het snel aflaten van het vuil water.

Breedte zuigmond 770 mm  
 Borstelmotor 420 Watt  
 Tractie voor/ achter  
 Max. stijgingshoek 2%  
 Gewicht (zonder bat.) 84kg / 89kg

Zuigmotor 570 Watt  
 Onderdruk 120 mbar

### Afmetingen machine

Lengte 1140mm  
 Hoogte 1053mm  
 Breedte zonder trekker 586mm

### Batterij compartiment

Lengte 342mm  
 Breedte 350mm  
 Hoogte 300mm

### Klasse

Beveiligingsniveau IP 23  
 Geluidsniveau 67,6 dB(A)

### Sterke punten :

- Batterij autonomie
- Regelbare borsteldruk
- Tractie motor
- Capaciteit tanks
- Geïntegreerde lader op uitvoering PLUS

### Water verbruik :


Dank zij een hoge borsteldruk en het elektroventiel, is het verbruik van water en detergent gelimiteerd:

Werkpositie open 1/4 = 0.362 L/min

Kraan max. open = 1,45 L/min

Gemiddeld verbruik van water per m<sup>2</sup> = 0,0527 l

Met volle tank kan men 30 tot 110 minuten werken.



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

