



Rendement théorique: 3500 m²/h



Machine autotractée
autoportée



Type d'alimentation
24V/240Ah



Largeur de nettoyage.
700mm



Pression sur
brosses réglable



Rend. h. théorique
3,5-4,5h



Réservoirs solution /
récupération
100/105l



Brosses
cylindriques
2x150mm



Vitesse des
brosses
785rpm

- Largeur suceur: 1000mm
- Moteur de brosse: 2x600Watt
- Traction: automatique
- Pente Maxi: 10%
- Moteur d'aspiration: 800Watt
- Dépression: 160mbar
- Dimensions machine: L: 1575mm
W: 780mm
H: 1320mm
- Poids machine sans batterie: 262kg
- Moteur de traction: 500Watt
- Vitesse max.: 5 km/h
- Compartiment batterie: L: 520mm
W: 415mm
H: 385mm
- Classe: III
- Niveau de protection: IP23
- Niveau de bruit: <70dB(A)

Cette autolaveuse 24V autoportée est équipée d'un groupe de lavage cylindrique d'une largeur de 70cm. Celui-ci se compose de 2 brosses (picto diam) 150mm et un bac à déchet permettant de collecter les déchets et donc éviter un pré-balayage. Son système « brush dry » permet le drainage des brosses par l'intermédiaire du suceur pour éviter leur égouttement sur le sol en fin de travail. L'opérateur dispose de série d'un mode de travail « automatique » permettant l'activation de toutes les fonctions de la machine via un bouton. La fonction « break washing » optimise de manière progressive sa fin de cycle de nettoyage (eau / brosse / aspiration). La pression des brosses est réglable sur plusieurs positions permettant d'adapter leur pression indépendamment de leur usure sur le sol.

Floorpul préconise particulièrement l'utilisation de cette machine sur les sols carrelés présentant de gros joints.

Les points forts:

- Haute autonomie d'eau et de batterie
- Tableau de bord ergonomique
- Vidange eau propre
- Electrovanne
- Interrupteur à clé

Options: Système 3SD/ Phare de travail/ Gyrophare

Sous réserve de modifications des données techniques.

