



Traction motorisée



Autonomie de travail  
2h - 4h



Equipement batteries  
24 V 118Ah



Largeur de lavage  
550 mm



Réservoirs  
solution/récupération  
40 / 45 l



Diamètre du disque  
2x285mm - 11 pouces



Pression de brosse  
réglable max. 24.5 kg



Vitesse de brosse  
260 tr/min



## Rendement théorique :

# 2200 m<sup>2</sup>/h

Autolaveuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation.

Sa simplicité de réalisation sont des gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.

Elle est équipée de roues de grand diamètre (175mm) anti-patinages et anti-traces, d'un suceur parabolique, d'un grand filtre d'aspiration et de réservoirs en ABS. Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

La traction marche avant et marche arrière très souple, est contrôlée électroniquement.

<u>Largeur aspiration</u>	770 mm
<u>Moteur de brosse</u>	420 Watt
<u>Moteur de traction</u>	120 Watt
<u>Pente maxi</u>	2%
<u>Poids (sans batt.)</u>	72kg

<u>Moteur d'aspiration</u>	450 Watt
<u>Dépression</u>	120 mbar

### Dimensions :

<u>Longueur</u>	1140mm
<u>Hauteur</u>	1053mm
<u>Largeur (sans suceur)</u>	586mm


### Compartment batteries :

<u>Longueur</u>	342mm
<u>Largeur</u>	340mm
<u>Hauteur</u>	295mm

<u>Classe</u>	III
<u>Niveau de protection</u>	IP23

### Les points forts :

- Capacité réservoirs
- Autonomie batteries
- Brosses contrarotatives
- Chargeur embarqué (bt+)



Sous réserve de modifications des données techniques.

