



Fregadora acompañada con tracción



Autonomía de trabajo
2 - 4 h



Baterías
24 V / 118 Ah/5h



Ancho de trabajo
550 mm



Depósitos Agua limpia/recuperación
40 / 45 l



Diámetro cepillos
2 x 285 mm – 11''



Presión cepillos regulable
max. 24,5 kg



Velocidad de rotación cepillos
280 rot/min



Rendimiento teórico de trabajo

2200 m²/h

Fregadora acompañada con tracción delantera y trasera de fácil manejo por control electrónico, excepcionalmente compacta para un ancho de trabajo de 55 cm. Equipada con grandes ruedas de diámetro 175mm, antimarcaje de suelos, boquilla parabólica, gran filtro de aspiración y un indicador digital.

Depósitos en ABS. El depósito de agua sucia se desmonta sin necesidad del uso de herramientas.

Información técnica

Ancho de aspiración	770mm
Motor cepillo	420 Watt
Tracción	delantera / trasera
Pendiente máxima	2%
Motor de aspiración	570 Watt
Depresión	120 mbar
Motor tracción	120 W
Velocidad	4 km/h

Dimensiones

Largo	1140 mm
Altura	1053 mm
Ancho sin boquilla	586 mm
Peso máquina sin batería	84 /89 kg

Compartimento batería

Largo	342 mm
Ancho	350 mm
Altura	300 mm
Clase	
Grado protección	IP 23
Nivel sonoro	67,6 dB (A)

Puntos Fuertes :

- Autonomía de la batería
- Presión de cepillos regulable
- Motor de tracción
- Capacidad de tanques
- Posibilidad de opción (+) cargador embarcado.


Consumo de agua :

Gracias a una excelente acción mecánica de los cepillos y a la electroválvula podemos limitar el consumo de agua y detergente :

Posición de trabajo, abertura $\frac{1}{4}$ = 0.362 lt./mn

Grifo abierto al máximo = 1,45 lt./ min

Consumo medio de agua por m² = 0,0527 l



Bajo reserva de modificaciones técnicas.

