

# TOPAZ 85S



**Rendement théorique : 6375 m<sup>2</sup>/h**

Version avec groupe de lavage et de balayage d'une largeur de travail de 85cm équipée de deux brosses cylindriques contre-rotatives qui collectent la saleté dans un bac à déchets. Equipée d'une motoroue en AC.



## DONNÉES TECHNIQUES



Machines autotractées autoportées



Type d'alimentation 36V/320Ah



Largeur de nettoyage. 850mm



Pression sur brosses réglable ---



Rendement horaire théorique 3,5-4,5h



Réservoirs solution / récupération 180/190l



Brosses cylindriques 2x150mm



Vitesse des brosses 785tours/min

- Largeur suceur :	1175 mm
- Moteur de la brosse:	2x650 Watt
- Type d'avancement:	automatique
- Pente surmontable:	10%
- Moteur d'aspiration:	2x570 Watt
- Dépression à l'aspiration:	190 mbar
- Dimensions autolaveuse:	L: 1962 mm
	W: 985 mm
	H: 1865 mm
	avec arceau
	H: 1613 mm
	sans arceau
- Poids de la machine:	450 kg
- Moteur de traction:	1200 Watt
- Vitesse d'avancement :	7,5 km/h
- Logement batteries:	L: 620 mm
	W: 540 mm
	H: 460 mm
- Classe:	III
- Degré de protection:	IP X3
- Niveau de bruit:	<70 dB (A)

Avec TOPAZ 85s, Adiatek met sur le marché une nouvelle balayeuse/laveuse qui reprend les standards d'ergonomie et d'autonomie de la version laveuse. En plus de sa largeur de travail 85cm, la TOPAZ 85s est équipée d'une brosse latérale, qui permet de ramasser les déchets même près des murs. La machine est équipée d'un système de dosage d'eau 3S standard. La hauteur de l'embase est réglable sur 8 niveaux permettant de garder un parfait contact avec le sol malgré l'usure des brosses. On peut choisir entre le mode d'aspiration standard ou silencieux. TOPAZ 85s peut être équipée de différentes options telles que le dosage d'eau et de détergent (système 3SD), le système TELEMATICS et l'accrochage latéral porte-balais.